

Blankstaal (koudgetrokken resp geschild)

Ongelegeerd

Kwaliteit	Werkstoff	EN	Profiel	Tolerantie	Warmtebehandeling	Afmetingen
S235JRC	1.0037	10277-2	rond	h9	onbehandeld	6 - 110
S355J2C	1.0577	10277-2	rond	h9	onbehandeld	5 - 110
S235JRC	1.0037	10277-2	plat	h11	onbehandeld	12 - 300 / 5 - 60
S235JRC	1.0037	10277-2	vierkant	h11	onbehandeld	10 - 80
S355J2C	1.0577	10277-2	vierkant	h11	onbehandeld	10 - 80
S235JRC	1.0037	10277-2	zeskant	h11	onbehandeld	9 - 50

Automatenstaal

Kwaliteit	Werkstoff	EN	Profiel	Tolerantie	Warmtebehandeling	Afmetingen
11SMn30	1.0715	10277-3	rond	h9	onbehandeld	5 - 120
11SMnPb30	1.0718	10277-3	rond	h9	onbehandeld	4 - 120
11SMn30	1.0715	10277-3	vierkant	h11	onbehandeld	12 - 80
11SMnPb30	1.0718	10277-3	vierkant	h11	onbehandeld	6 - 80
11SMn30	1.0715	10277-3	zeskant	h11	onbehandeld	9 - 80
11SMnPb30	1.0718	10277-3	zeskant	h11	onbehandeld	10 - 75

Inzetstaal

Kwaliteit	Werkstoff	EN	Profiel	Tolerantie	Warmtebehandeling	Afmetingen
C15E	1.1141	10277-4	rond	h9	onbehandeld	10 - 95
C15Pb	1.0403	10277-4	rond	h9	onbehandeld	8 - 50
16MnCrS5	1.7139	10277-4	rond	h9	FP - gegloeid	10 - 65
16MnCrSPb5	1.7142	10277-4	rond	h9	onbehandeld	14 - 55

Verdelingsstaal

Kwaliteit	Werkstoff	EN	Profiel	Tolerantie	Warmtebehandeling	Afmetingen
C35E	1.1181	10277-5	rond	h9	onbehandeld	10 - 70
C35Pb	1.0502	10277-5	rond	h9	onbehandeld	14 - 45
C45E	1.1191	10277-5	rond	h9	onbehandeld	8 - 115
C45E	1.1191	10277-5	rond	h6 (geslepen)	onbehandeld	20 - 100
C45Pb	1.0504	10277-5	rond	h9	onbehandeld	9 - 50
42CrMo4	1.7225	10277-5	rond	h9	veredeld	14 - 100
42CrMoS4	1.7227	10277-5	rond	h9	veredeld	14 - 100
C45E	1.1191	10277-5	plat	h11	onbehandeld	12 - 150 / 7 - 60
C45E	1.1191	10277-5	vierkant	h11	onbehandeld	10 - 90
C45E	1.1191	10277-5	zeskant	h11	onbehandeld	10 - 41

Hardverchoomde staven

Kwaliteit	Werkstoff	EN	Profiel	Tolerantie	Warmtebehandeling	Dia / mm
C45	1.1191		rond	f7 / f8	onbehandeld	10 - 200
20MnV6	1.5217		rond	f7 / f8	onbehandeld	10 - 200

